

6. Elenco degli interventi.

Elenco A – Nuove costruzioni.

A.1. – Tettoie, pergolati, serre e opere assimilabili.⁽¹⁾	
C.I.S.	Descrizione
A.1.1.	Tettoie aperte (almeno su tre lati) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $\leq 0,50 \text{ kN/m}^2$ di altezza media $\leq 3 \text{ m}$ aventi superficie coperta $\leq 30 \text{ m}^2$ compreso l'aggetto $\leq 1,50 \text{ m}$.
A.1.2.	Strutture di sostegno in materiale leggero per coperture e tamponamenti amovibili (tende e/o teli cerati) di altezza media $\leq 3,00 \text{ m}$ aventi superficie coperta $\leq 20 \text{ m}^2$.
A.1.3.	Pergolati realizzati con strutture (in legno, elementi metallici, ecc.) aventi peso proprio (G1) $\leq 0,25 \text{ kN/m}^2$ e altezza media $\leq 3,00 \text{ m}$.
A.1.4.	Serre ad un piano, con coperture e chiusure in teli di plastica, policarbonato o altri materiali leggeri, adibite esclusivamente a coltivazioni e realizzate con strutture (in legno, elementi metallici, ecc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $\leq 0,50 \text{ kN/m}^2$.

⁽¹⁾ Nell'ambito del presente documento si intende per:

- *tettoia*: copertura fissa, costituita da lastre di lamiera, tavolato o simili e sorretta da pilastri;
- *percolato*: reticolato di elementi orizzontali e verticali a forma di tettoia ma scoperto o con copertura amovibile, per il sostegno di viti e rampicanti;

e si intendono comprese le relative fondazioni.

A.2. – Manufatti strutturalmente autonomi, adibiti a servizi, impianti tecnologici, ricovero animali e simili.	
C.I.S.	Descrizione
A.2.1.	Manufatti leggeri ad uso servizi (quali spogliatoi, bagni, garage, rimesse attrezzi, depositi, capanni da caccia e pesca), chioschi e gazebo, ricovero animali e locali simili, ad un solo piano aventi superficie $\leq 20 \text{ m}^2$ e altezza media $\leq 3,00 \text{ m}$, realizzati con strutture (in legno, elementi metallici, ecc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $\leq 0,50 \text{ kN/m}^2$.
A.2.2.	Locali per impianti tecnologici ad un solo piano con superficie $\leq 20 \text{ m}^2$ e altezza media $\leq 3,00 \text{ m}$.
A.2.3.	Serbatoi, cisterne prefabbricate e strutture per impiantistica correlata, purché non interagenti con la stabilità dei versanti, a livello del terreno o interrati, di volume $\leq 15 \text{ m}^3$ e altezza massima fuori terra $\leq 2,50 \text{ m}$.
A.2.4.	Cabine prefabbricate al servizio degli stabilimenti balneari, di altezza $\leq 2,50 \text{ m}$, singole o aggregate. Sono esclusi i locali destinati alla vendita e all'intrattenimento.

A.3. – Strutture temporanee.	
C.I.S.	Descrizione
A.3.1.	Strutture temporanee per manifestazioni pubbliche per le quali trovano applicazione norme specifiche.
A.3.2.	Opere strutturali destinate a svolgere funzioni provvisorie, temporanee e di cantiere, di qualunque tipologia e materiale, per le quali trovano applicazione le norme di sicurezza specifiche.
A.3.3.	Strutture di stoccaggio e immagazzinamento a sviluppo verticale, svincolate dalla struttura principale.
A.3.4.	Prefabbricati per la gestione delle emergenze (container).

A.4. – Opere di sostegno, opere idrauliche, opere e manufatti interrati con fondazione diretta.	
C.I.S.	Descrizione
A.4.1.	Opere di sostegno, con fondazioni dirette, di altezza $\leq 2,00 \text{ m}$, con angolo del terrapieno inclinato sull'orizzontale $\leq 15^\circ$ o per le quali non siano presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta, da realizzare in lotti di terreno non prospicienti assi stradali e/o aree pubbliche, ovvero aree nelle quali sia prevista presenza occasionale di persone.
A.4.2.	Opere di sostegno, con fondazioni dirette, di altezza $\leq 1,20 \text{ m}$, con angolo del terrapieno inclinato sull'orizzontale $\leq 15^\circ$ o per le quali non siano presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta, da realizzare in lotti di terreno prospicienti assi stradali e/o aree pubbliche.
A.4.3.	Gabbionate, muri cellulari e terre armate di altezza fuori terra $\leq 3,00 \text{ m}$, con inclinazione media del terrapieno sull'orizzontale $\leq 30^\circ$ o per le quali non siano presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta, e da realizzare in lotti di terreno non prospicienti assi stradali e/o aree pubbliche,

	ovvero aree nelle quali sia prevista presenza occasionale di persone.
A.4.4.	Gabbionate, muri cellulari e terre armate di altezza fuori terra $\leq 1,50$ m, con inclinazione media del terrapieno sull'orizzontale $\leq 30^\circ$ o per le quali non siano presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cono di spinta, e da realizzare in lotti di terreno prospicienti assi stradali e/o aree pubbliche.
A.4.5.	Opere idrauliche minori, quali briglie, pennelli, opere di difesa spondale, di altezza $\leq 2,00$ m prive di ancoraggi e con fondazioni dirette.
A.4.6.	Cunette e fossi di guardia con fondazioni dirette e senza ancoraggi aventi altezza $\leq 1,00$ m.
A.4.7.	Vani tecnici ed altri locali ad uso impiantistico nel sottosuolo, di altezza massima complessiva $\leq 3,50$ m, comprensiva di un'altezza massima fuori terra ≤ 1 m, superficie in pianta ≤ 15 m ² .
A.4.8.	Piscine prefabbricate di superficie ≤ 100 m ² , di profondità ≤ 2 m (di cui fuori terra $\leq 0,50$ m), ubicate in aree private recintate a debita distanza dai manufatti e realizzate in pannelli lamierati, in resina e/o materiale plastico assimilato e dotate di certificato e/o brevetto ministeriale.
A.4.9.	Vasche fuori terra di altezza $\leq 1,20$ m e volume ≤ 30 m ³ .
A.4.10.	Vasche prefabbricate in c.a. di volume ≤ 10 m ³ per accumulo idrico, interrate, ubicate in aree private recintate, purché non interferiscano strutturalmente con strutture vicine e non siano soggette a carichi relativi al traffico veicolare.
A.4.11.	Attraversamenti non carrabili realizzati con manufatti scatolari dotati di certificato e/o brevetto ministeriale, aventi misure interne $\leq 2,00$ m in lunghezza, larghezza e altezza (o diametro in caso di sezioni circolari).
A.4.12.	Fognature, pozzetti per fognature, condotte interrate con diametro $\leq 1,00$ m.
A.4.13.	Tombe cimiteriali interrate, prive di accesso ai visitatori, con parte fuori terra di altezza $\leq 1,50$ m.

A.5. – Altre opere o manufatti, impianti ⁽²⁾.	
C.I.S.	Descrizione
A.5.1.	Muri di recinzione che non svolgano in nessun caso funzione di contenimento, aventi altezza massima $\leq 2,00$ m, da realizzare per recingere lotti di terreno non prospicienti assi stradali e/o aree pubbliche, ovvero aree nelle quali sia prevista presenza occasionale di persone. Il limite di altezza non sussiste per le recinzioni in rete metallica, in grigliati metallici e simili, per cancelli carrabili e le relative strutture di sostegno puntuali.
A.5.2.	Muri di recinzione che non svolgano in nessun caso funzione di contenimento, aventi altezza massima $\leq 1,20$ m, da realizzare per recingere lotti di terreno prospicienti assi stradali e/o aree pubbliche. Il limite di altezza non sussiste per le recinzioni in rete metallica, in grigliati metallici e simili, per cancelli carrabili e le relative strutture di sostegno puntuali.
A.5.3.	Pilastrini in c.a. a sostegno di cancelli con altezza $\leq 3,00$ m e dimensioni in sezioni $\leq 0,40$ mx $0,40$ m.
A.5.4.	Manufatti e macchinari semplicemente poggiati al suolo, non ancorati e resi stabili per gravità o tramite contrappesi.
A.5.5.	Strutture di sostegno per dispositivi di telecomunicazione, illuminazione, segnaletica stradale (quali pali, tralicci, torri faro, ecc.), isolate, non ancorate ad edifici, di altezza $\leq 10,00$ m.
A.5.6.	Portali, strutture di sostegno per insegne pubblicitarie e simili, con superficie esposta ≤ 20 m ² ed altezza $\leq 6,00$ m.
A.5.7.	Armadi shelter e cabinet per impianti di telefonia mobile.
A.5.8.	Coperture pressostatiche prive di strutture intermedie di supporto con superficie ≤ 600 m ² .
A.5.9.	Pannelli solari e fotovoltaici su strutture di sostegno (pali e simili) di altezza $\leq 3,00$ m dotati di certificato e/o brevetto ministeriale.
A.5.10.	Strutture per il sostegno di pannelli fonoassorbenti dotati di certificato e/o brevetto ministeriale.
A.5.11.	Rampe, solette, pavimentazioni appoggiate a terra.
A.5.12.	Rampe pedonali con dislivello $\leq 1,50$ m.

⁽²⁾ Le opere, comprese le relative fondazioni, non devono interagire con altre strutture e non devono ricadere in zone esposte a rischio idraulico o idrogeologico.