

Elenco B – Interventi su costruzioni esistenti.

B.1. – Tettoie, pergolati e opere assimilabili collegate alla costruzione esistente ⁽¹⁾.	
C.I.S.	Descrizione
B.1.1.	Tettoie aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $\leq 0,50 \text{ kN/m}^2$ di altezza media $\leq 3 \text{ m}$ aventi superficie coperta $\leq 10 \text{ m}^2$
B.1.2.	Pensiline con aggetto $\leq 1,20 \text{ m}$, aventi superficie coperta $\leq 6 \text{ m}^2$, realizzate con strutture (in legno, elementi metallici, ecc.), aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $\leq 0,50 \text{ kN/m}^2$.
B.1.3.	Pergolati realizzati con strutture (in legno, elementi metallici, ecc.) aventi peso proprio (G1) $\leq 0,25 \text{ kN/m}^2$, altezza media $\leq 3,00 \text{ m}$ e superficie $\leq 20 \text{ m}^2$.
B.1.4.	Chiusure di logge e portici con infissi di altezza $\leq 3,00 \text{ m}$ dal piano di calpestio.
B.1.5.	Chiusure di verande o balconi con pannelli in alluminio o altri materiali leggeri, aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $\leq 0,20 \text{ kN/m}^2$ e comunque $\leq 0,50 \text{ kN/m}$.

⁽¹⁾ Nell'ambito del presente documento si intende per:

- *tettoia*: copertura fissa, costituita da lastre di lamiera, tavolato o simili e sorretta da pilastri;
- *pensilina*: elemento posto al di sopra di porte esterne, finestre e marciapiedi per riparo dalla pioggia e dal sole, priva di pilastri e perciò sostenuta dalla struttura esistente;
- *percolato*: reticolato di elementi orizzontali e verticali a forma di tettoia ma scoperto o con copertura amovibile, per il sostegno di viti e rampicanti.

B.2. – Interventi che comportano modifiche alle strutture verticali e orizzontali.	
C.I.S.	Descrizione
B.2.1.	Tutti gli interventi su elementi non strutturali che possano inquadrarsi quali manutenzioni ordinarie di manufatti esistenti e che non comportino incrementi dei carichi unitari assunti in sede di calcolo, cambio di destinazione d'uso e classe d'uso dell'esistente, più onerosi ovvero con incremento dei carichi agenti.
B.2.2.	Sostituzioni di architravi su vani di apertura senza variazione della larghezza del vano.
B.2.3.	Trasformazione di finestra in porta-finestra, e viceversa, senza aumenti di dimensioni, esclusi gli interventi sistematici che alterino in maniera sostanziale il comportamento della fascia di piano.
B.2.4.	Interventi sugli elementi non strutturali (tramezzatura interna, pavimenti, intonaci, sovrastrutture, ecc.) che non comportino variazioni in aumento del carico unitario per gli elementi strutturali interessati e senza modifica della sagoma dell'edificio.
B.2.5.	Rampe pedonali con dislivello $\leq 1,50 \text{ m}$.
B.2.6.	Scala leggera, in legno o metallica, di larghezza $\leq 1,00 \text{ m}$, all'interno di una singola unità immobiliare, di altezza $\leq 3,50 \text{ m}$.
B.2.7.	Aperture nei solai e nella copertura, senza modifica della falda e alterazione del comportamento strutturale, di superficie $\leq 1,00 \text{ m}^2$ e senza intaccare l'orditura principale.
B.2.8.	Singolo soppalco con strutture (in legno, elementi metallici, ecc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $\leq 0,40 \text{ kN/m}^2$, di superficie $\leq 10 \text{ m}^2$, con carico variabile $\leq 2 \text{ kN/m}^2$.

B.3. – Impianti.	
C.I.S.	Descrizione
B.3.1.	Installazione di montacarichi, ascensori e piattaforme elevatrici, interne all'edificio, che non necessitano di aperture nei solai o altri interventi di rinforzo strutturali.
B.3.2.	Impianti gravanti sulla costruzione (pannelli solari, fotovoltaici, ecc.) il cui peso sia $\leq 0,20 \text{ kN/m}^2$, purché ciò non renda necessaria la realizzazione di opere di rinforzo strutturale.
B.3.3.	Installazione di antenne, tipo parabola e similari, aventi peso $\leq 25 \text{ Kg}$, diametro $\leq 1,30 \text{ m}$, braccetto di collegamento alla struttura esistente $\leq 0,30 \text{ m}$.
B.3.4.	Installazione di canne fumarie e condotte tecnologiche, purché non interferiscano in maniera significativa con le strutture.